



Descrizione

Il modulo LED UV-C 10-3535-UVC-500-3.7 è un modulo sviluppato appositamente per la sanificazione e sterilizzazione di aria, superfici di lavoro e acqua (con apposito trattamento protettivo IP). Può essere realizzato con PCB in FR4 o alluminio (IMS) altamente performante che garantisce un'ottima dissipazione termica. Le dimensioni molto ridotte lo rendono perfetto per essere utilizzato all'interno di profili resinati e non.

Caratteristiche

- Bassa resistenza termica
- Dimensioni ridotte (500x3.7x3.4mm)
- Senza piombo



modello	corrente di alimentazione	potenza tipica	flusso radiante	PCB	picco lunghezza d'onda	angolo di emissione	dimensioni
0-3535-UVC-500-3.7-GC	500mA	3,01W	54mW	FR4	275nm	120°	500 x 3,7 x 3,4 (mm)
	1000mA	6,30W	100mW				
	500mA	3,01W	54mW	IMS			
	1000mA	6,30W	100mW				
	1500mA	9,78W	136,70mW				
10-3535-UVC-500-3.7-GR	750mA	4,27W	111,20mW	FR4			
	750mA	4,27W	111,20mW	IMS			
	1500mA	9W	210mW				
	2000mA	12,32W	268,60mW				
10-3535-UVC-500-3.7-GZ	1750mA	10,15W	243,10mW	IMS			
	3500mA	21,70W	470mW				
10-3535-UVC-500-3.7-GM	1500mA	8,60W	211,90mW	IMS			
	2500mA	15,50W	340mW				



Possibili applicazioni

- Sanificazione e disinfezione
- Sanificazione e disinfezione dell'aria
- Sanificazione e disinfezione dell'acqua (tramite opportuna resinatura)
- Sanificazione e disinfezione delle superfici

Accessori

- Alimentatori ON/OFF e dimmerabili
- Alimentatori controllabili IoT (Alexa, Google, Apple, Casambi)
- Schede elettroniche di controllo
- Timer programmabili
- Sensori di presenza / attivazione e sicurezza
- Dissipatori termici in alluminio
- Ottiche secondarie per il controllo del flusso UV-C
- Resinature protettive IP e trasparenti agli UV-C

Precauzioni per lo stoccaggio

Per evitare la penetrazione di umidità, si consiglia di conservare il modulo UV in una scatola asciutta provvi sta di dispositivi essiccanti, ad una temperatura compresa tra 5°C e 30°C e un'umidità relativa non superiore al 50%.

Se il modulo UV viene conservato per oltre 3 mesi dopo la spedizione da parte di FUOCOFREDDO, deve essere utilizzato un contenitore sigillato con atmosfera di azoto.

Conservare i moduli UV sempre all'interno dei sacchetti antistatici e a prova di umidità. L'esposizione prolungata all'umidità può influire negativamente sul corretto funzionamento del modulo UV.

Non utilizzare (o conservare) insieme a materiali contenenti zolfo.

Precauzioni per la manipolazione

Non toccare a meno che non venga utilizzata la protezione ESD.

Non utilizzare materiale infiammabile vicino al prodotto.

Non toccare il prodotto con le mani bagnate

Non riparare o rimodellare il prodotto.

Preservare il prodotto da cadute o urti.

Il modulo UV è incapsulato con materiale speciale. Quindi deve essere gestito con cura come di seguito

- Evitare di toccare parti in vetro quarzo, specialmente con strumenti affilati come le pinzette
- Evitare di lasciare impronte digitali o depositi di sporcizia sulle parti in vetro quarzo

I prodotti emettono luce ultravioletta ad alta intensità che può danneggiare gli occhi e la pelle, quindi non guardare direttamente la luce UV e indossare dispositivi di protezione durante il funzionamento.


Assicurarsi di utilizzare sempre fonti di alimentazione che presentino le debite protezioni a scariche elettrostatiche ed eventuali correnti di spunto. La mancanza di un sistema di pilotaggio adeguato e debitamente protetto può causare il danneggiamento irreparabile dei LED UV.

Sono necessari ionizzatore, messa a terra e tasso di umidità adeguata per l'ambiente di lavoro.

Precauzioni per la pulizia

Non mettere a diretto contatto il prodotto con liquidi quali: acqua, olii o solventi. Eseguire la pulizia del modulo soltanto attraverso strumenti adeguati quali spazzole o pennelli.

L'aspetto, le specifiche tecniche e i rendimenti del prodotto possono essere modificati a fine migliorativo da parte di FUOCOFREDDO, in qualsiasi momento e senza preavviso. Per maggiori informazioni invitiamo a contattare i nostri uffici tecnici info@fuocofreddo.it o a visitare l'area download all'indirizzo www.fuocofreddo.it/download.



! ATTENZIONE !

I LED UV-C emettono luce ultravioletta ad alta intensità che può danneggiare gli occhi e la pelle.
Non guardare direttamente la luce UV-C e indossare dispositivi di protezione durante il funzionamento.

Evitare l'esposizione diretta di occhi e pelle con la luce emessa dai LED UV-C.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.